

Spécifications Produits.

A400 Xplor Action

CALIBRE	12
CHAMBRE	76mm
SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT	Fusil semi-automatique avec le nouveau système à emprunt de gaz Beretta BLink
SYSTÈME DE VERROUILLAGE	A tête rotative avec tenons renforcés
BOITIER DE CULASSE	Nouveau boîtier de culasse en ergal
FINITION \ GRAVURE	Nouveau procédé d'anodisation coloré Gravure technique avec griffures et logo
CANON	Optima-Bore HP avec la technologie unique Steelium (acier spécifique Beretta Ni/Cr/Mo, forage en profondeur, martelage à froid et détente sous-vide)
LONGUEUR DE CANON	66 cm - 71 cm - 76 cm
CHOKES	Optima-Choke HP (High Performance)
BANDE	6x6 ventilée
QUEUE DE DÉTENTE	Chromée
PONTET	Pontet avec logo Xplor
SURETÉ	Bouton de sureté réversible avec une nouvelle ergonomie pour une meilleure préhension
GUIDON	Grain d'orge
BOIS	Nouvelle technologie X-Tra Grain finition huilée
CROSSE	Crosse poignée pistolet, pente 35/55 mm (avec intercalaire de réglage de pente), nouveau devant avec insert polymère, disponible également avec configuration Kick-Off
LONGUEUR DE CROSSE	36,8 cm (36,4 cm avec Kick-Off) avec plaque de couche de 2 cm
PLAQUE DE COUCHE	Nouvelle plaque de couche Micro-Core
QUADRILLAGE	Nouveau quadrillage avec logo Beretta
ACCESSOIRES	Nouvelle mallette personnalisée avec intercalaires de réglage de pente, grenadières détachables et 3 chokes avec clef
POIDS (env.)	3.1 Kg (sans Kick-Off)